



ООО "ОТТИМО-ТУЛЗ"

Эксклюзивный представитель
на территории РФ и стран СНГ

194292, Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д.44,
лит. А, оф. 302 Тел.: +7 (812) 628-13-26

107370, Москва, Открытое Шоссе 12, стр.3, оф. 57
Тел.: +7 (495) 188-13-26

www.ottimo-tools.ru - info@ottimo-tools.ru



SERVODRIVE ГИБРИДНАЯ УСТАНОВКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4 150 Бар



SERVODRIVE **ГИБРИДНАЯ УСТАНОВКА** **ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ** **4 150 Бар**

SERVODRIVE™ - это инновационная высокоэффективная (85%) ГИБРИДНАЯ установка высокого давления с серводвигателем с ЗАПАТЕНТОВАННОЙ гидравлической системой с прогрессивным открытием, способная создавать давление до 4150 бар. Цифровое управление синхронизирует рабочие циклы насоса, обеспечивая при постоянном крутящем моменте экономию энергии на 35% по сравнению с традиционным насосом с гидродинамическим усилителем, приводимым в действие асинхронным двигателем.



SERVODRIVE - ГИБРИДНАЯ УСТАНОВКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

4150 Бар

**МАСЛЯНЫЙ
КОМПЕНСАТОР**

УСИЛИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

**ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА С
ПРОГРЕССИВНЫМИ
СЕРВО КЛАПАНАМИ**

**БЕСЩЕТОЧНЫЙ
СЕРВОМОТОР**

**АТТЕНЮАТОР
ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ**

БАК ДЛЯ МАСЛА 20 Л

SERVODRIVE - ГИБРИДНАЯ УСТАНОВКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

4150 Бар

Brushless SERVO motor Бесщеточный СЕРВО-двигатель	29 кВт
Water consumption Расход воды	3,7 л /мин 0,9 GAL/min
Orifice Size Диаметр сопла	0,35 мм 0,014"
Max. working pressure Рабочее давление max.	4 150 Бар 60 KPSI
Efficiency* Эффективность*	> 85%
HYBRID Intensifier system ГИБРИДНАЯ система усиления	PATENTED hydraulic system with progressive opening valves ЗАПАТЕНТОВАННАЯ гидросистема с прогрессивно открывающимися клапанами
Power Consumption (head closed) Энергопотребление (режущая голова откл.)	0 кВт
Total energy saving (compared to traditional oleo dynamic system) Общая экономия энергии (по сравнению с традиционными системами)	12кВт = 32% (22% full load savings + 10% cycles saving with head closed) (22% в рабочих режимах (резка) + 10% в режимах с отключенной режущей головой)
Oil tank Масляный бак	20 л 5 GAL
Low noise Уровень шума	< 78 гб
Reduced overall dimensions Габаритные размеры	1.900 x 600 x 1.377 (H) мм 6'2 x 2' x 4'1/2